

Pompe à vide double étage 42 L/min, 1/4 HP, compacte VALUE TF-V-i215S-M

Vacuomètre et électrovanne intégrée

La pompe à vide Value TF-V-i215S-M est une pompe à vide deux étages compatible pour CFC, HCFC.

Description : Pompe à vide double étage 42 L/min, 1/4 HP, compacte - TF-V-i215S-M

Cette pompe à vide Value TF-V-i215S-M élimine l'humidité et l'acidité qui peuvent se trouver dans le système de réfrigération.

Le moteur intégré dans cette pompe à vide est fabriqué par une société de renommée mondiale, permettant ainsi de garantir une solide et une longue durée de vie. Câble d'alimentation fourni. Une conception très étudiée et une taille peu encombrante autorisent une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques Techniques : Pompe à vide double étage 42 L/min, 1/4 HP, compacte - TF-V-i215S-M

Caractéristiques générales

Alimentation	-----	230 Vca - 50 Hz
Raccords	-----	1/4" flare
Débit	-----	1,5 CFM 42 l/min
Vide final	-----	2 x 10 ⁻¹ Pa 15 microns
Puissance maxi.	-----	1/4 HP
Poids	-----	4 Kg
Dimensions	-----	240 x 88 x 183 mm

Avantages:

- Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique



VALUE



AB ENERGIE
HVAC SOLUTION