

Pompe à vide double étage 70 L/min - 1/3 HP VALUE TF-VE225NSV

Vacuomètre et électrovanne intégrée

La pompe à vide Value TF-VE225N SV est une pompe à vide deux étages compatible pour CFC, HCFC.

Description : Pompe à vide double étage 70 L/min - 1/3 HP - TF-VE225NSV

Cette pompe à vide Value TF-VE225N SV élimine l'humidité et l'acidité qui peuvent se trouver dans le système de réfrigération.

Le moteur intégré dans cette pompe à vide est fabriqué par une société de renommée mondiale, permettant ainsi de garantir une solide et une longue durée de vie. Câble d'alimentation fourni.

Une conception très étudiée et une taille peu encombrante autorisent une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques Techniques : Pompe à vide double étage 70 L/min - 1/3 HP - TF-VE225NSV

Caractéristiques générales

Alimentation ----- 230 Vca - 50 Hz

Raccords ----- 1/4" flare

Débit ----- 2,5 CFM

----- 70 l/min

Vide final ----- 2 x 10⁻¹ Pa

15 microns

Puissance maxi. ----- 1/3 HP

Poids ----- 8,5 Kg

Dimensions

Dimensions ----- 318 x 124 x 234 mm

Avantages:

- Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique



VALUE



AB

ENERGIE

HVAC SOLUTION